

COTTO – WAX-FINISH

Technisches Merkblatt
Stand Februar 2009

Cotto

Cotto–Wax-Finish bildet einen hoch belastbaren Wax-Film mit modernem eleganten Aussehen.

Beschreibung

Cotto–Wax-Finish bildet einen lösemittelfreien selbstglänzenden dauerhaften Wachsfilm. Es eignet sich bestens zur Endbehandlung neuer Beläge sowie zur gelegentlichen Auffrischung gebrauchter Beläge. Die moderne Methode zum Schutz und zur Pflegeerleichterung von Cotto-Belägen. Cotto–Wax-Finish intensiviert die naturhelle Farbstruktur verschiedenster Cotto Beläge.

Eigenschaften

Cotto–Wax-Finish bildet einen Hochstrapazierbaren selbstglänzenden, UV-beständigen und vergilbungsfreien Wax-Film der zur Glanzhöhung poliert werden kann. Es ist Geruchs- und lösemittelfrei sowie einfach zu verarbeiten.

Bei vorhergegangener Imprägnierung mit CT-Chemie Fleckstop wird das Eindringen von Fett und Öl verhindert sowie vor Fleckenbildung geschützt.

Technische Daten:

pH-Wert:	8,6
Löslichkeit in Wasser:	Vollständig mischbar
Dichte bei 20°C:	1,01 g/cm ³

Anwendungsgebiet

Cotto–Wax-Finish wird zur selbstglänzenden Endbehandlung von Belägen aus Cotto/Teracotta, Ton- und Ziegel verwendet. Bestens geeignet für werkseitig vorbehandelte oder gewachste Cottoplatten. Bevorzugt im Innenbereich.

ACHTUNG!

Behandelnde Flächen müssen trocken und sauber sein. Behandelte Beläge erst nach der Trocknung betreten. Verarbeitung bei 10-25°C. Gleichmäßig mit Schwamm oder Lamfellwischer auftragen.

Trocknungszeit ca. 40-60 min je nach Raumtemperatur.

Verarbeitung

Bei Erstbehandlung unverdünnt gleichmäßig auftragen und gegebenenfalls nach der Trocknung 2. Behandlung durchführen. Zur Auffrischung gebrauchter Beläge ca. 200 ml Cotto–Wax-Finish auf 10 lt. Wasser geben und Beläge feucht wischen. Behandelte Flächen gut trocknen lassen.

Zur regelmäßigen Pflege CT-Chemie Cotto-Wischpflege verwenden.

Ergiebigkeit:

ca. 10 m² bei Erstbehandlung
ca. 100 m² bei Auffrischung gebrauchter Beläge.



Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen, kühl jedoch frostfrei mindestens 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Restentleerte saubere Gebinde sind über Sammelsystem recyclebar.

Sicherheit:

Inhaltsstoffe:
Acrylate, Wachse

Vorschriften:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter Flasche (10 Stück / Karton)
5-Liter Kanister (2 Stück / Karton)

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktische Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt.

Erhältlich bei

House of Stones & more • Schauraum Mo.-Sa. 8-13 Uhr oder nach Terminvereinbarung • Bruckerstr. 21c, A- 7111 Parndorf
+43(0)699 100 777 88 • office@houseofstones.at