

GLANZPFLEGE

Technisches Merkblatt
Stand September 2008Marmor, Naturstein, Betonwerkstein

Glanzpflege ist ein wasserlösliches Konzentrat zur Farbauffrischung und Glanzerhaltung von Marmor, Natur- und Betonwerksteinbelägen.

Beschreibung

Glanzpflege bildet einen pflegeleichten Oberflächenfilm der aus wässrigen Spezialdispersionen besteht. Sie unterstützt die Reinigung und ist selbstglänzend.

Glanzpflege wird immer in Kombination mit Wischpflege (regelmäßig Wischpflege sowie 1x/Monat Glanzpflege) angewendet.

Eigenschaften

Glanzpflege wird zur gelegentlichen Anwendung auf allen Marmor- und Natur-Steinböden, deren Glanz nachlässt, eingesetzt.

Behandelte Flächen erhalten einen leicht polierbaren Schutzfilm, der die Farbe auffrischt und den Belag unempfindlich und optisch schöner macht.

Technische Daten:

pH-Wert: 8
Löslichkeit in Wasser: Vollständig mischbar
Dichte bei 20°C: n.a.

Anwendungsgebiet

Glanzpflege wird gelegentlich verwendet (1x/Monat). Es eignet sich bestens für alle polierten sowie geschliffenen Natursteinoberflächen wie Marmor, Travertin, Sandstein, Sollenhofener Platten, Kalkstein, Granit, Terrazzo, Schiefer und dgl.

Glanzpflege bildet einen strapazierfähigen Oberflächenfilm, der leicht zu verarbeiten und als Glanzerhöhung polierfähig ist.

ACHTUNG!

Bei Erstbehandlung matter Flächen Dosierung gegebenenfalls erhöhen. Feuchte Flächen erst nach der Durchtrocknung betreten. Trocknungszeit je nach Temperatur 30 – 40 Minuten.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung immer auf einer unauffälligen Stelle eine Probefläche anlegen.

Bei gelegentlicher Anwendung und zur Glanzerhaltung 150 ml Glanzpflege in 10 Liter Wasser mischen.

Zu behandelte saubere Fläche feucht wischen und Pflegemittelfilm antrocknen lassen. Zur Glanzerhöhung kann die Fläche nach der Trocknung poliert werden. Bei Erstpflege bzw. rauen matten Flächen kann die Konzentration bis 1:1 erhöht werden.

Ergiebigkeit:

Bei gelegentlicher Anwendung ca. 200 m²/Liter,
bei Erstpflege ca. 20 – 30 m²/Liter.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktische Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt.



Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen, kühl mindestens 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Restentleerte saubere Gebinde sind über Sammelsystem recyclebar.

Sicherheit:

Inhaltsstoffe: Wässrige Dispersion.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter Flasche (10 Stück / Karton)
5-Liter Kanister (2 Stück / Karton)

Erhältlich bei

House of Stones & more • Schauraum Mo.-Sa. 8-13 Uhr oder nach Terminvereinbarung • Bruckerstr. 21c, A- 7111 Parndorf
+43(0)699 100 777 88 • office@houseofstones.at