

SCHIMMEL - EX

Technisches Merkblatt
Stand April 2008Keramik, Fliesen, Klinker, Feinsteinzeug

Schimmel – Ex tötet sofort Schimmel, Algen und desinfiziert gleichzeitig.

Beschreibung

Schimmel – Ex ist ein selbstwirkender Spezialreiniger zum Entfernen von Schimmel, Stockflecken und pflanzliche Verfärbungen.

Eigenschaften

Schimmel – Ex reinigt sofort sichtbar hartnäckige Verunreinigungen wie Schimmel, Algen und pflanzliche Verfärbungen.

Mit seiner vorbeugenden Wirkung schützt es über längere Zeit vor Neubefall.

Technische Daten:

Löslichkeit in Wasser: vollständig mischbar
Dichte bei 20°C: 1,0 g/cm³

Anwendungsgebiet

Schimmel – Ex eignet sich bestens zum Reinigen von keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, Mauerwerk, Putz, Kunststoff sowie für Silikon und Zementfugen im Sanitärbereich. Entfernt Schimmel, Algen, Stockflecken und pflanzliche Verfärbungen.

ACHTUNG!

Den Schimmel vorher nicht entfernen.

Nicht für Textilien geeignet.

Spritzer auf Pflanzen und Metall vermeiden.

Nicht einwirken lassen auf Emale, Eloxal, empfindliche Glasuren, lackierte Flächen und polierten Marmor.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung immer auf einer unauffälligen Stelle eine Probefläche anlegen.

Aus 5 – 10 cm Entfernung die ganze Fläche benetzend besprühen. Bei starkem Befall den Vorgang nach etwa 15 Minuten wiederholen. Bei dauerelastischen Fugen etwa 10 Minuten nach dem Sprühen mit viel Wasser und Bürste oder Schwamm nachwaschen. Bei hartnäckigem Schimmelbefall Vorgang wiederholen, eventuell befallenes Silikon entfernen und vor dem Neusilikonieren Schimmel in der Fuge behandeln.

Nach Gebrauch Sprühkopf gründlich mit Wasser spülen und kindersicheren Verschluss aufschrauben.

Ergiebigkeit:

3 – 7 m²/Liter je nach Stärke der Verschmutzung.



CT-Chemie empfiehlt:

Verwenden Sie hochwertige antibakterielle Silikone aus dem Hause CT-Chemie.

Sanitärreiniger beugt bei regelmäßiger Anwendung Schimmelbefall vor.

Lagerung:

Mit kindersicherem Verschluss verschraubtes Gebinde sowie gründlich gespülten Sprühkopf ca. 6 Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Kann verdünnt ins Abwasser gegeben werden. Ausgespülte saubere Gebinde sind über Sammelsystem recyclebar.

Sicherheit:

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Inhaltsstoffe:

< 5% Natriumhypochloritlösung

Vorschriften:

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Verpackungseinheiten (VE)

0,5-Liter Flasche (10 Stück/Karton)

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktische Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt.

Erhältlich bei

House of Stones & more • Schauraum Mo.-Sa. 8-13 Uhr oder nach Terminvereinbarung • Bruckerstr. 21c, A- 7111 Parndorf
+43(0)699 100 777 88 • office@houseofstones.at