

## Waschbetonplatten – Terrassenplatten Schutzimprägnierung - W - Wassergelöste - Imprägnierung - gebrauchsfertig

Technisches Merkblatt  
Stand März 2010

### Haus & Garten

Gebrauchsfertige wassergelöste Schutzimprägnierung schützt vor dem Eindringen von Wasser, Fett, Öl für alle rauen Terrassenplatten, Betonwerksteine und Waschbetonplatten im Innen,- und Aussenbereich.

### **Eigenschaft**

Schützt hervorragend vor eindringenden diverser Verschmutzungen wie Wasser, Fett, Öl, Wachs etc. Diese Verschmutzungen werden weitgehend an der Oberfläche zurückgehalten und können meist einfach mit Waschbeton,- & Terrassenplatten Intensivreiniger abgereinigt werden. Waschbeton,- & Terrassenplatten Intensivreiniger bietet eine sehr gute Pflegeleichtausrüstung auch in stark belasteten Bereichen wie Gartenwegen und Kfz-Stellplätzen.

Der Stein bleibt hierbei in seiner natürlichen Farbe und Aussehen unverändert. Eine minimale Farbtonveränderung tritt gesteinsabhängig in sehr seltenen Fällen auf. Es bildet sich keine Schicht an der Oberfläche und die Dampfdiffusionsoffenheit bleibt erhalten.

### **Anwendungsbereich**

Zur Schutzbehandlung aller rauen Terrassenplatten, Betonwerksteine und Waschbetonplatten im Aussenbereich. Der Einsatz auf nassen bzw. frisch gereinigten Flächen ist nicht sinnvoll.

### **Verarbeitung**

Vor der Verarbeitung immer Musterfläche anlegen.

Verarbeitungstemperatur: 10-25°C

**Produkt nicht verdünnen!** Vor Gebrauch schütteln. Mit Pinsel, Rolle, Schwamm oder Mopp sehr satt und gleichmäßig auf die trockene, saubere Oberfläche aufbringen und 5-10 Minuten einziehen lassen. Bei hoher Saugfähigkeit Material unmittelbar nachtragen. Überschuss vor Antrocknen mit Tüchern oder Gummischieber rückstandsfrei entfernen. Beläge mit erkennbaren Feuchtigkeitsflecken nicht Behandeln. Der Belag kann nach 30-60 Minuten wieder begangen werden. Der Schutz der Imprägnierung entwickelt sich über einen Zeitraum von mehreren Tagen.

Der Perleffekt ist nicht geeignet die Schutzwirkung und Dauerhaftigkeit von Imprägnierungen zu beurteilen.

### **Ergiebigkeit**

5-10m<sup>2</sup> / Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

### **Lagerung**

Die Gebinde sind trocken, verschlossen, kühl mindestens 12 Monate lagerfähig.



### **Technische Werte:**

Dichte: 1,01 g/cm<sup>3</sup> bei 20°C

pH-Wert: ~ 7,5

Geruch: klinisch

Farbe: gelblich klar

### **Bitte beachten**

Darf nicht auf polierte oder feingeschliffene Oberflächen von Marmor, Kalkstein, Terrazzo und anderen säureempfindlichen Steinen eingesetzt werden. Im Zweifel Musterfläche anlegen.

### **Sicherheit**

Frei von organischen Lösungsmitteln

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG Richtlinie 1999/45/EG: **kein Gefahrgut**

Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich

Wie für alle chemischen Produkte gilt Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

### **Vorschriften:**

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

### **Umweltschutz**

WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99.

Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar.

Ausgespülte saubere Gebinde sind über Sammelsystem recyclebar.

### **Verpackungseinheiten (VE)**

1-Liter Flasche (10 Stück / Karton)

5-Liter Kanister ( 2 Stück / Karton)

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktische Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Spezialerzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen. Legen Sie eine kleine Musterfläche an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Beachten Sie bei der Verarbeitung unserer Spezialerzeugnisse auch das Sicherheitsdatenblatt.

### **Erhältlich bei**

House of Stones & more • Schauraum Mo.-Sa. 8-13 Uhr oder nach Terminvereinbarung • Bruckerstr. 21c, A- 7111 Parndorf  
+43(0)699 100 777 88 • office@houseofstones.at